

CÉRÀGRÈS
LUXE

KEMBERG



Il motivo Kemberg è composto da gres porcellanato dall'aspetto pietra, leggermente rialzato per dare carattere alle vostre pareti. L'insieme dei motivi Oldy e il loro tono cancellato conferiscono un aspetto autentico ai tuoi progetti. La collezione si ispira al mondo delle tecniche artigianali, dove irregolarità e imperfezioni testimoniano il passare del tempo e le mani degli artigiani, rendendo questi gres unici.

The Kemberg pattern is composed of porcelain stoneware with a stone look, slightly raised to give character to your walls. The set of Oldy patterns and their erased tone brings an authentic look to your projects. The collection is inspired by the world of handcrafted techniques, where irregularities and imperfections testify to the passage of time and the hands of artisans, making these stoneware unique.

Le motif Kemberg est composé de grès cérame aspect pierre, légèrement en relief pour donner du caractère à vos murs. L'ensemble des motifs Oldy et leur ton effacé apportent un look authentique à vos projets. La collection s'inspire de l'univers des techniques artisanales, où irrégularités et imperfections témoignent du passage du temps et des mains des artisans, rendant ces grès uniques.

El estampado Kemberg está compuesto por gres porcelánico con aspecto de piedra, ligeramente elevado para dar carácter a tus paredes. El conjunto de motivos Oldy y su tono borrado aporta un aspecto auténtico a tus proyectos. La colección se inspira en el mundo de las técnicas artesanales, donde las irregularidades e imperfecciones testimonian el paso del tiempo y las manos de los artesanos, haciendo que estos gres sean únicos.

KEMBERG



rivestimento KemberGrafito 30x120

Colori . Colours . Couleurs . Colores

rivestimento Kemberg Gris 52.5x60



Marfil



Gris




Grafito




Beige

Formati . Sizes . Formats . Formatos




60x120 R
24"x48"
771125 Kemberg Marfil
771126 Kemberg Gris
771127 Kemberg Grafito
771128 Kemberg Beige



30x120 R
12"x48"
771129 Kemberg Marfil
771130 Kemberg Gris
771131 Kemberg Grafito
771132 Kemberg Beige




15x120 R
6"x48"
771133 Kemberg Marfil
771134 Kemberg Gris
771135 Kemberg Grafito
771136 Kemberg Beige



7.5x120 R
3"x48"
771137 Kemberg Marfil
771138 Kemberg Gris
771139 Kemberg Grafito
771140 Kemberg Beige


Formati . Sizes . Formats . Formatos




60x60 R
24"x24"
771141 Kemberg Marfil
771142 Kemberg Gris
771143 Kemberg Grafito
771144 Kemberg Beige



30x60 R
24"x24"
771145 Kemberg Marfil
771146 Kemberg Gris
771147 Kemberg Grafito
771148 Kemberg Beige




52.5x60 R
21"x24"
771149 Kemberg Marfil
771150 Kemberg Gris
771151 Kemberg Grafito
771152 Kemberg Beige




27x30 R
10.5"x12"
771153 Kemberg Marfil
771154 Kemberg Gris
771155 Kemberg Grafito
771156 Kemberg Beige

Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x23 R
8"x9"
771157 Kemberg Marfil
771158 Kemberg Gris
771159 Kemberg Grafito
771160 Kemberg Beige



10x23 R
4"x9"
771161 Kemberg Marfil
771162 Kemberg Gris
771163 Kemberg Grafito
771164 Kemberg Beige



rivestimento Kemberg Marfil Trapezium 10x23



Kemberg Marfil 52.5x60
Kemberg Gris 52.5x60

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R
24"x48"
771125 Kemberg Marfil

A82



30x120 R
12"x48"
771129 Kemberg Marfil

A72



15x120 R
6"x48"
771133 Kemberg Marfil

A62




7.5x120 R
3"x48"
771137 Kemberg Marfil

A52

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.




Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x60 R
24"x24"
771141 Kemberg Marfil

A47



30x60 R
24"x24"
771145 Kemberg Marfil

A42



52.5x60 R
21"x24"
771149 Kemberg Marfil

A632



27x30 R
10.5"x12"
771153 Kemberg Marfil


A612

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



KEMBERG

Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x23 R
8"x9"
771157 Kemberg Marfil

A72



10x23 R
4"x9"
771161 Kemberg Marfil

A82



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R
24"x48"
771126 Kemberg Gris



30x120 R
12"x48"
771130 Kemberg Gris



15x120 R
6"x48"
771134 Kemberg Gris



7.5x120 R
3"x48"
771138 Kemberg Gris

Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x60 R
24"x24"
771142 Kemberg Gris



30x60 R
24"x24"
771146 Kemberg Gris



52.5x60 R
21"x24"
771150 Kemberg Gris



27x30 R
10.5"x12"
771154 Kemberg Gris




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

KEMBERG

Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x23 R
8"x9"
771158 Kemberg Gris



10x23 R
4"x9"
771162 Kemberg Gris



rivestimento Kemberg Beige 20x23



Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R
24"x48"
771127 Kemberg Grafito



30x120 R
12"x48"
771131 Kemberg Grafito



15x120 R
6"x48"
771135 Kemberg Grafito



7.5x120 R
3"x48"
771139 Kemberg Grafito

Formati . Sizes . Formats . Formatos




60x60 R
24"x24"
771143 Kemberg Grafito



30x60 R
24"x24"
771147 Kemberg Grafito




52.5x60 R
21"x24"
771151 Kemberg Grafito



27x30 R
10.5"x12"
771155 Kemberg Grafito

KEMBERG

Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x23 R
8"x9"
771159 Kemberg Grafito



10x23 R
4"x9"
771163 Kemberg Grafito



Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R
24"x48"
771128 Kemberg Beige



30x120 R
12"x48"
771132 Kemberg Beige



15x120 R
6"x48"
771136 Kemberg Beige



7.5x120 R
3"x48"
771140 Kemberg Beige

Formati . Sizes . Formats . Formatos




60x60 R
24"x24"
771144 Kemberg Beige



30x60 R
12"x24"
771148 Kemberg Beige



52.5x60 R
21"x24"
771152 Kemberg Beige




27x30 R
10.5"x12"
771156 Kemberg Beige

rivestimento Kemberg Beige 30x120




KEMBERG

Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x23 R
8"x9"
771160 Kemberg Beige



















10x23 R
4"x9"
771164 Kemberg Beige





CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm² (formato 600x600 24"x24" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学药品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA			NAT
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	≥ 36

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPEJOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБОКА	EUROPALLET		
				mq	box	mq
60x120 . 24"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
30x120 . 12"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
15x120 . 6"x48"	9 mm . 0,35"	30	8	1.43	32	45.82
7.5x120 . 3"x48"	9 mm . 0,35"	30	16	1.43	40	57.20
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
30x60 . 12"x24"	9 mm . 0,35"	30	8	1.43	-	-
52.5x60 . 21"x24"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
27x30 . 10.5"x12"	9 mm . 0,35"	30	8	1.43	-	-
20x23 . 8"x9"	9 mm . 0,35"	30	20	-	-	-
10x23 . 4"x9"	9 mm . 0,35"	30	20	-	-	-



CÉRAGRÈS
LUXE

touch@ceragresceramics.com
www.ceragresceramics.com